

Multimetrix

DMM 54

Multímetro digital compacto



- Display digital retroiluminado 4.000 puntos
- Selección automática de rango (Autorange)
- Tensión / Intensidad / Resistencia / Continuidad / Diodo / Capacidad / Frecuencia / Temperatura / NCV
- Auto apagado
- Indicador de pilas gastadas
- Protección por fusibles de seguridad de alto poder de corte

Especificaciones

DMM 54		
Visualización		4.000 puntos retroiluminado
Tipo de medida		3 medidas/s
I_{DC}	Rangos	400 μ A/4.000 μ A/40 mA/400 mA/4 A/10 A
	Mayor precisión	1%L + 5 cts
	Mayor resolución	0,1 μ A
I_{AC}	Rangos	400 μ A/4.000 μ A/40 mA/400 mA/4 A/10 A (50 Hz-400 Hz)
	Mayor precisión	1%L + 5 cts desde un 5% a un 100% del rango
	Mayor resolución	0,1 μ A
V_{DC}	Rangos	400 mV/4 V/40 V/400 V/600 V
	Mayor precisión	0,5%L + 8 cts
	Mayor resolución	0,1 mV
V_{AC}	Rangos	4 V/40 V/400 V/600 V (50 Hz-1 kHz)
	Mayor precisión	1,2%L + 3 cts desde un 5% a un 100% del rango
	Mayor resolución	0,001 V
NCV (EF)		Sí
Resistencia	Rangos	400 Ω /4 k Ω /40 k Ω /400 k Ω /4 M Ω /40 M Ω
	Mayor precisión	1,2%L + 5 cts
	Mayor resolución	0,1 Ω
Continuidad (con zumbador)		Sí (< 50 Ω)
Prueba de diodo		Sí
Frecuencia eléctrica (en V)		4 Hz/40 Hz/400 Hz/4 kHz/10 kHz (V>15 V)
Frecuencia electrónica (en V)		2,000 Hz...10 MHz
Capacidad		4 nF/40 nF/400 nF/4 μ F/40 μ F/400 μ F/4 mF
Temperatura		-18 °C...+1.000 °C (Termopar Tipo K) 0...1.832 °F
Selección de los rangos		Automática/Manual
Otras características		Min/Max/Data Hold/REL Auto apagado (15 min) desactivable
Seguridad		600 V CAT III
Dimensiones/Peso		154 x 74 x 43 mm/210 g



Accesorios suministrados:

- 1 juego de cables con punta de prueba de Ø2mm bi-modo CAT II/CAT III-IV
- 1 termopar hilo Tc-K
- 1 adaptador Tc-K/Bananas Ø4 machos de seguridad
- 2 pilas 1,5 V AAA

Para realizar pedidos

Referencia	P06231424Z
------------	------------